

RTEC ROD-Lite™



- 户外资产使用
- 高价值资产
- 昂贵的设备
- 集装箱或卡车

环境参数

操作温度 -30°C to +85°C

环境温度 -30°C to +85°C

IP 等级 IP68

冲击振动 MIL STD 810-F
CE approved

认证 RoHS approved

ATEX/IECEX certified

质保 1年

定制化服务

写号

根据客户要求写码，包括EPC区，用户区写码等

外观

定制外观设计，如logo、一二维条码、文字PET标签等



机械参数

标签材质 工业级塑料

表面材质 工业级塑料

尺寸 74 x 21 x 8.4 mm

重量 8.8 g

安装方式 铆钉孔

颜色 冷灰色

射频参数

空中协议 EPC Global Class 1 Gen2
ISO18000-6C

操作频率 UHF 866-868 MHz (ETSI)
UHF 902-928 MHz (FCC)

环境兼容 金属上最优

读取距离 11 m (金属)

5 m (非金属)

极化 线极化

芯片 Impinj R6-P

存储 EPC 128bit TID 96bit
User 32bit

*Read ranges indicated in this datasheet is achieved by using our standard testing methodology. Actual performance will be different if different reader hardware and output power is applied.

订购信息

Product # RTEC8020601

Product Name RTEC ROD-Lite ETSI

Product # RTEC8020602

Product Name RTEC ROD-Lite FCC

RTEC Singapore

57 Mohamed Sultan Road
#01-05 Sultan Link
Singapore 238997

RTEC China

L3 Enterprise accelerator B,
Scientific innovation District,
MianYang City
Sichuan, China 621000

